

 /stickyadhesive



CATALOGUE



স্টিকি সলজেন্ট সিলেট

ব্যবহার বিধি :

একটি পাইপ ও ফিটিংস - এর পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন। উভয় পৃষ্ঠে **sticky** সলজেন্ট সিলেট ব্যবহার করে স্থিরভাবে রেখে দিন।

ব্যবহার স্থান :

সকল প্রকার ইউপিভিসি পাইপ, ইউপিভিসি ফিটিংস ও ইউপিভিসি পিট ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name	Code	Item Name
85715	SC 20ml Tube	85701	SC 500ml Can
85735	SC 50ml Tube	875782	SC 20kg
85736	SC 100ml Tube	947952	SC 50kg
85894	SC 100ml Can		
85702	SC 200ml Can		



স্টিকি এস আর প্রিমিয়াম

ব্যবহার স্থান:

জুতা শিল্প, ইন্টেরিওর ডেকোরেশন, এসি ইনসুলেশন, ফোম ও রেক্সিন, এজিন ও ফরমিকা ইত্যাদি।

Code	Item Name
85731	Sticky SR 100ml
85711	Sticky SR 200ml
85732	Sticky SR 500ml
85712	Sticky SR 1000ml
85733	Sticky SR 2000ml
85730	Sticky SR 25 Liter



স্টিকি কিং

ব্যবহার বিধি :

ডালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন।

sticky কিং ব্যবহার করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উভয় পৃষ্ঠদেশ জোরে চেপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

ফানিচারের এজিন, ফরমিকা, কাঠ, চামড়া, ফোম ও রেক্সিন ইত্যাদি।

Code	Item Name
852908	Sticky King 03 ltr (H)
852940	Sticky King 03 ltr (L)
852201	Sticky King 15 ltr (H)
821940	Sticky King 15L (L)"



স্টিকি পাওয়ার

ব্যবহার বিধি :

ডালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন।

sticky পাওয়ার ব্যবহার করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উভয় পৃষ্ঠদেশ জোরে চেপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

ফানিচারের এজিন, ফরমিকা, কাঠ, চামড়া, ফোম ও রেক্সিন ইত্যাদি।

Code	Item Name
852824	Sticky Power 2 Oz
852825	Sticky Power 250 ml
852826	Sticky Power 500 ml
852827	Sticky Power 01 ltr
852828	Sticky Power 3 ltr



স্টিকি গ্রেফ্ট

ব্যবহার বিধি:

প্রয়োগকৃত স্থানগুলোকে ঘষে নিতে হবে। উভয় স্থানে এটি ব্রাশের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। এবং ১০-১৫ মিনিট শুকাতে হবে। সবশেষে চাপ প্রয়োগ করে জোড়া লাগাতে হবে।

ব্যবহার স্থান:

এটি মূলত পি ইউ, পিভিসি, টিপি আর, ইজা, রাবার, রেক্সিন এবং চামড়া সামগ্রী জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
983033	Sticky Graft Adhesive 3 Liter
947872	Sticky Graft Adhesive 15 Liter
987772	Sticky Graft Adhesive 200 Liter



স্টিকি ম্যাক্স

ব্যবহার বিধি :

ডালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন।

sticky ম্যাক্স ব্যবহার করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উভয় পৃষ্ঠদেশ জোরে চেপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

চামড়া, ফোম, রেক্সিন ও গার্মেন্টস প্রিন্টিং শিল্প ইত্যাদি।

Code	Item Name
875037	Sticky MAX 15 ltr (Neoprene Grade)



স্টিকি ম্যাট্রেস স্প্রে-বেল এডহেসিভ

ব্যবহার বিধি :

ডালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন। **sticky** স্প্রেবল অ্যাডহেসিভ স্প্রে গান দিয়ে ব্যবহার করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উভয় পৃষ্ঠদেশ জোরে চেপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

সকল প্রকার ফানিচার শিল্প, ম্যাট্রেস ও বাসবডি ইত্যাদি।

Code	Item Name
85734	Sticky SP 15Ltr.



স্টিকি ম্যাট্রেস স্প্রে-বেল এডহেসিভ

ব্যবহার বিধি:

প্রয়োগকৃত স্থানে জোড়া লাগানোর জন্য উভয়পৃষ্ঠে

sticky স্প্রেবল অ্যাডহেসিভ স্প্রে করে দিতে হবে, অতঃপর চাপ প্রয়োগ করে জোড়া লাগাতে হবে। এ অবস্থায় ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। প্রয়োগকৃত স্থানগুলো প্রয়োগের পূর্বে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

Code	Item Name
85900	Mattress Sprayable Adhesive 15L



স্টিকি রাবার সল্যুশন

ব্যবহার বিধি :

ডালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন।

sticky রাবার সল্যুশন ব্যবহার করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উভয় পৃষ্ঠদেশ জোরে চেপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

চামড়া, ফোম ও রেক্সিন শিল্প ইত্যাদি।

Code	Item Name
875038	Rubber Solution 10 kg (Premium Grade)
875039	Rubber Solution 10 kg (Regular Grade)



স্টিকি পিইউ অ্যাডহেসিভ

ব্যবহার বিধি :

ডালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন।

sticky পিইউ অ্যাডহেসিভ ব্যবহার করুন এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রয়োগ করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উভয় পৃষ্ঠদেশ জোরে চেপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

প্রধানত জুতার সোল ও অন্যান্য চামড়া, ফোম, রেক্সিন ইত্যাদি।

Code	Item Name
875042	PU Adhesive 15 Liter (Premium)



স্টিকি প্রাইমার

ব্যবহার বিধি :

sticky প্রাইমার পৃষ্ঠদেশ আঠা ব্যবহারের পূর্বে পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার স্থান :

চামড়া, ফোম, রেক্সিন ও গার্মেন্টস প্রিন্টিং শিল্প ইত্যাদি।

Code	Item Name
875048	Primer 03 Liter (PVC Grade)



স্টিকি সিনথেটিক রেজিন অ্যাডহেসিভ

ব্যবহার স্থান:

কাঠ, প্লাই বোর্ড, পার্টিকেল বোর্ড, বুক বাইন্ডিং, পেপার প্যাকেজিং, ক্রিকেট ব্যাট শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name	Code	Item Name
820020	AICA 250g	820022	AICA 15kg
85234	AICA 500g	852807	AICA 15kg- Extreme
85235	AICA 1kg	820023	AICA 30kg
820021	AICA 2kg	852277	AICA 30kg- Extreme
87867	AICA 5kg	87858	AICA 50kg
949790	AICA 5kg-Extreme		



স্টিকি এক্সট্রিম

ব্যবহার স্থান:

কাঠ, প্লাস্টিক বোর্ড, পাটিকেল বোর্ড, বুক বাইন্ডিং, পেপার প্যাকেজিং, ক্রিকেট ব্যাট শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name
949790	AICA 5kg-Extreme
852807	AICA 15kg- Extreme
852277	AICA 30kg- Extreme



স্টিকি পিইউ হার্ডনার

ব্যবহার বিধি :

চূনের গুণগত মান ও প্লাস্টারের উপরি ডাণের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রতি ৫ কেজি চূনের সাথে ২৫০ গ্রাম অথবা তার চেয়ে বেশি **sticky** এসডিএল মেশান। মিশ্রণটি উত্তমরূপে নেড়ে দেয়ালে ব্যবহার করুন।

ব্যবহার স্থান:

দেয়ালে ব্যবহার চূন ও বিভিন্ন প্রকার ওয়াটার বেজড বং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name
852539	SDL- 01 kg Pouch Pack (15 pcs Bucket)



স্টিকি অ্যাপ্রিটন

ব্যবহার বিধি :

ব্যবহার স্থান পরিষ্কার করে সুপার গ্লু ব্যবহার করুন। আঙ্গুলে ব্যবহার করবেন না। উভয় পৃষ্ঠদেশ কিছুক্ষনের জন্য চপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

কাঠ, প্লাস্টিক বোর্ড, লোহাসহকারে যেকোনো তাৎক্ষণিক জোড়া লাগানোর জন্য।

Code	Sticky Appretan - Item Name
987155	Appretan 50 Kg-40 Grade
987156	Appretan 50 Kg-60 Grade
987157	Appretan 50 Kg-100 Grade



স্টিকি প্যাকেজিং অ্যাডহেসিভ

ব্যবহার বিধি :

উভয় পৃষ্ঠে **sticky** প্যাকেজিং অ্যাডহেসিভ লাগিয়ে আলতো চাপে জোড়া লাগাতে হবে।

ব্যবহার স্থান :

সকল কাগজের ও কাগজ জাতীয় প্যাকেজিং করার জন্য ব্যবহার হয়।

Code	Item Name
852233	Sticky Packaging Grade AICA 50 kg H



স্টিকি ম্যাক্স ৩০

বৈশিষ্ট্য :

১. এটি দৃঢ় বন্ধন গঠন করে।
২. এটি তাপ, রাসায়নিক এবং অম্লতা প্রতিরোধী।
৩. হাই কভারেজ।
৪. পরিবেশ বান্ধব।

ব্যবহার বিধি: স্টিকি ম্যাক্স ৩০ এর সাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান মিশিয়ে মেশিনে দিতে

ব্যবহার স্থান: প্যাকেজিং শিল্পে ব্যবহৃত হয়।



স্টিকি লেবেলিং এডহেসিভ

ব্যবহার বিধি:

স্টিকার বা লেভেলের পৃষ্ঠে এটি লাগাতে হবে এবং প্রয়োগকৃত স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে। ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।

ব্যবহার স্থান:

প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
875966	Labeling Adhesive 50kg (Premium)
875967	Labeling Adhesive 50kg (Popular)
987724	Labeling Adhesive (Transparent H) 50kg



লেমিনেশন গ্লু

ব্যবহার স্থান:

১. ল্যামিনেটেড পৃষ্ঠের ক্ল্যাকিং এবং পিল হওয়া থেকে রক্ষা করে।
২. এটি ইউ-ভি রশ্মি, তাপ এবং রাসায়নিক প্রতিরোধী।
৩. এটি শক্তিশালী বন্ধন গঠন করে, যা প্যাকেজিং এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করে।

ব্যবহার বিধি:

এটি প্যাকেজিং, মুদ্রণ শিল্প, ফার্ণিচার, টেক্সটাইল, নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

Code	Sticky Appretan - Item Name
987155	Appretan 50 Kg-40 Grade
987156	Appretan 50 Kg-60 Grade
987157	Appretan 50 Kg-100 Grade



স্টিকি ক্রাফট গ্লু

ব্যবহার বিধি :

প্রয়োগকৃত স্থানটি ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ব্যবহার স্থান :

পেপার, কার্ডবোর্ড, প্রভৃতি জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
947069	Sticky Craft Glue 22.5g
947070	Sticky Craft Glue 50g



স্টিকি অফিস গ্লু

ব্যবহার বিধি :

কাগজ জোড়া লাগানোর জন্য উভয়পৃষ্ঠে আলতোভাবে রোলার অফিস গ্লু ব্যবহার করুন।

ব্যবহার স্থান :

কাগজ জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name
88185	Sticky Office Glue 50 ml



স্টিকি সুপার গ্লু

ব্যবহার বিধি :

ব্যবহার স্থান পরিষ্কার করে সুপার গ্লু ব্যবহার করুন। আঙ্গুলে ব্যবহার করবেন না। উভয় পৃষ্ঠদেশ কিছুক্ষনের জন্য চপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :

কাঠ, প্লাস্টিক বোর্ড, লোহাসহকারে যেকোনো তাৎক্ষণিক জোড়া লাগানোর জন্য।

Code	Item Name
87998	Sticky Super Glue 04 gm
87816	Sticky Super Glue 40 gm
821949	Sticky Super Glue 40 gm (Special)
852576	Sticky Power Super Glue 40 gm (Special)



স্টিকি ইমার্জেন্সি অ্যাডহেসিভ

ব্যবহার বিধি :

উভয় পৃষ্ঠ পরিষ্কার করুন। পৃষ্ঠদেশ মসৃণ করে উভয় পৃষ্ঠে

ইমার্জেন্সি অ্যাডহেসিভ লাগিয়ে যন্ত্রের সাহায্য ১৫-৩০ মিনিট আটকিয়ে রাখলেই জোড়া লেগে যাবে। ব্যবহারের পর পাত্রের মুখ ভালো করে লাগিয়ে নিন।

ব্যবহার স্থান :

কাঠ ও প্লাস্টিক ইত্যাদি।

Code	Item Name
947139	Sticky 1K PUR 125g
852580	Sticky 1K PUR 250g
852124	Sticky 1K PUR 500g
875780	Sticky 1K PUR 20kg



স্টিকি সিলিকন সিল্যান্ট

ব্যবহার বিধি :

পৃষ্ঠদেশ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। একটি সিলিকন গানের মাধ্যমে সিলিকন সিলেন্টটি ব্যবহার করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ব্যবহার স্থান :

গ্রাস, সিরামিক, অটোমোবাইল, গাড়ি নৌকা ও অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি শিল্পে প্রযোজ্য।

Code	Item Name
88094	Sticky Acetic Silicone 300 ml Clear
88095	Sticky Acetic Silicone 300 ml Black
88138	Sticky Acrylic Silicone 310 ml White



স্টিকি হটমেল্ট গ্লু

ব্যবহার বিধি :
গ্লু ট্যাংক অথবা গ্লু পান চেতর নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হটমেল্ট গ্লু পলিস্টা ব্যবহার করতে হবে।
ব্যবহার স্থান :
বুক বাইন্ডিং, প্যাকেজিং, ফার্ণিচার, ডাইশার, বেডেন, টেপ, স্টিকার লাগানো।

Code	HM Glue - Item Name
949754	HMBB 702 1kg (Non Pigmented Popular)
875565	HMBB 701 1kg (Pigmented Premium)
949755	HMBB 703 1kg (Pigmented Popular)
852215	HMR 200 1kg
949798	HMP-301C 1kg (Yellowish)
949770	HMS-303 1kg (Straw Attachment)
820939	HMPs 400 1kg-Local
987701	HMPW 600 1 Kg
949771	HMP 300Y 1kg- Stick (Transparent)
947479	HMP 300 1pcs- Stick (Transparent)-(270mmx7mm)
947480	HMP 300 1pcs- Stick (Transparent)-(270mmx11mm)



স্টিকি ইউভি বার্নিশ

ব্যবহার বিধি :
পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট পাত্র হতে বোলাবের মাধ্যমে
SUPPORT
ইউভি বার্নিশ ব্যবহার করতে হবে।
ব্যবহার স্থান :
পিভিসি শিট, বুক কাভার, ম্যাগাজিন কভার, ভিজিটিং কার্ড, চিত্রের কার্ডসহ সকল কাগজ ও পিভিসি আইটেম ব্যবহার উপযোগী।

Code	Item Name
820026	UV Varnish -20 kg (Packaging)



স্টিকি ৪১ থিনার

ব্যবহার স্থান:
ফার্ণিচার এবং যানবাহনের রঙের কাজে ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
947387	Sticky 41 Thinner 165 kg



স্টিকি এনসি থিনার

ব্যবহার বিধি: গাড়িতে রং করতে যে সব রং ব্যবহার হয় সে সমস্ত রং পাতলা বা ব্যবহার উপযোগী করার জন্য এনসি থিনার মেশানো হয়। কতটুকু থিনার মেশানো ব্যবহার উপযোগী হবে তা নির্ভর করে রং এবং ব্যবহারকারীর ব্যবহার পদ্ধতির ওপর। রং বেশি পাতলা না করাই ভালো ব্যবহার পৃষ্ঠে অবশ্যই অর্দ্রতামুক্ত এবং ময়লামুক্ত করে নিন। তারপর রং করুন।

ব্যবহার স্থান: সকল প্রকার গাড়ির রং এর সাথে ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name
87030	Sticky NC 333 Thinner 1 Liter
983027	Sticky NC 333 Thinner 4 Liter
987711	Sticky NC 333 Thinner 165 kg
987711	Sticky NC 333 Thinner 165 kg
987398	Sticky NC AAA Thinner 165 kg (Special)
87018	Sticky NC Thinner 165 kg (Premium)



স্টিকি পি ইউ থিনার

ব্যবহার বিধি :
ডালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার করুন।
sticky ম্যাক্স ব্যবহার করুন। শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উভয় পৃষ্ঠদেশ জোরে চেপে ধরুন।

ব্যবহার স্থান :
চামড়া, ফোম, রেক্সিন ও গার্মেন্টস প্রিন্টিং শিল্প ইত্যাদি।

Code	Item Name
875037	Sticky MAX 15 Ltr (Neoprene Grade)



স্টিকি মাল্টিপারপাস থিনার

ব্যবহার বিধি :
কারপা ও চাঁচ/ কাঠের রংকে গলানোর জন্য মাল্টিপারপাস থিনার মেশান। কতটুকু থিনার মেশানো ব্যবহার উপযোগী হবে তা নির্ভর করে কারপা বা রং এবং ব্যবহারকারীর ব্যবহার পদ্ধতির ওপর। রং বেশি পাতলা না করাই ভালো। ব্যবহার পৃষ্ঠের কাঠ অবশ্যই অর্দ্রতামুক্ত এবং পরিষ্কার ও ময়লামুক্ত করে নিন। তারপরে ব্রাশ দিয়ে ব্যবহার করুন।

ব্যবহার স্থান :
ফার্ণিচার, মোটর গাড়ি, মোটরসাইকেল ইত্যাদি।

Code	Item Name
87038	Sticky Multipurpose Thinner 01 ltr
87010	Sticky Multipurpose Thinner 04 ltr
852495	Sticky Multipurpose Thinner 20 ltr
820010	Sticky Multipurpose Thinner 165 kg



স্টিকি একেসি-৬ থিনার

ব্যবহার বিধি :
রং পাতলা করার জন্য সঠিক পরিমাণে **sticky** একেসি-৬ থিনার মেশান। কতটুকু মেশানো পাতলা হবে তা নির্ভর করে রং এর ধরন এবং ব্যবহার পদ্ধতির ওপর। বেশি পাতলা করবেন না। যে পৃষ্ঠে রং করবেন সে পৃষ্ঠটি অর্দ্রতা এবং ময়লা মুক্ত করে নিন। তারপর ব্যবহার করুন।

ব্যবহার স্থান :
সকল প্রকার ফার্ণিচারের বার্নিশ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name
875722	Sticky AKC6 Thinner 500ml
820027	Sticky AKC6 Thinner 1 Liter
820028	Sticky AKC6 Thinner 4 Liter
852661	Sticky AKC6 Thinner 180 Liter



স্টিকি ফ্লেক্সো থিনার

ব্যবহার বিধি :
প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানের সাথে পরিমিতমতো ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

ব্যবহার স্থান :
প্লাস্টিক পণ্য প্যাকেজিং যেমন চট, খউচট, ঐউচট এবং চচ প্রিন্টিং করার কাজে ব্যবহার করা হয়। সেলফ অ্যাডহেসিভ লেভেল প্রিন্টিং করার কাজেও ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name
947684	Sticky Flexo Thinner 165 kg (TNW)



স্টিকি স্পট রিমুভিং থিনার

ব্যবহার বিধি :
প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানের সাথে পরিমিতমতো স্পট রিমুভিং থিনার মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

ব্যবহার স্থান :
সকল প্রকার কাপড়ের রং বিশেষ করে গার্মেন্টসে কাপড়ের রং উঠানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name
852941	Fabric Spot Removing Thinner



সাপোর্ট পেইন্ট ব্রাশ

ব্যবহার বিধি:
প্রথমে রং এর কোটা থেকে ব্যবহার করার জন্য কিছু রং অন্য পাত্রে রাখতে হবে, তারপর ঐ রং এ **SUPPORT** পেইন্ট ব্রাশ এর চুল ২-৩ ইঞ্চি পরিমাণ ডুবাতো হবে। অতঃপর ব্যবহৃত পৃষ্ঠ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমান ভাবে ২-৩ কোটি রং দিতে হবে। রং দেওয়ার পর পরবর্তী ব্যবহারের জন্য ব্রাশ থিনার বা কেরোসিন দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

ব্যবহার স্থান:
যেকোনো ধরনের রং করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name	Code	Item Name
852159	Paint Brush 1"	852163	Paint Brush 3"
852160	Paint Brush 1.5"	852164	Paint Brush 4"
852161	Paint Brush 2"	852165	Paint Brush 5"
852162	Paint Brush 2.5"		



সাপোর্ট রোলার ব্রাশ

ব্যবহার বিধি :
SUPPORT রোলার ব্রাশের কার্টিজটি রঙের মধ্যে ডুবিয়ে পরিমিতমতো রং নিয়ে দেয়ালের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমান চাপে রোলার ঘোরাতে হবে। তাহলে রঙের কাভারেজ, মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবহারের পরে পরবর্তী ব্যবহারের জন্য থিনার দিয়ে ভালো করে ধুয়ে রাখুন।

ব্যবহার স্থান :
দেওয়ালের কর্নার ও উচ্চ স্থানে অধিক উপযোগী যেকোনো রঙে ব্যবহার উপযোগী

Code	Item Name
852166	Support Roller Brush 9" Foam
852329	Support Roller Brush 9" Thread



সাপোর্ট সেন্ট প্রফ পেপার

ব্যবহার বিধি :
ব্যবহৃত স্থানের মাপ অনুযায়ী **SUPPORT** ইমারি পেপার ভাঁজ করে সবগুলো আঙ্গুলের সমান চাপে ঘর্ষণ অব্যাহত রাখুন।

ব্যবহার স্থান :
ফার্ণিচার ও দেয়ালে প্রাথমিক মসৃণতার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। ফার্ণিচারে আঠা ব্যবহারের পূর্বে এটি ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
852319	Support Sand Paper- 120
852566	Support Sand Paper- 100
852905	Support Sand Paper - 240
852906	Support Sand Paper - 320



স্টিকি উডকেয়ার

ব্যবহার স্থান :
কাঠের ফার্নিচার, নৌকা, জাহাজ, ইত্যাদি।

ব্যবহার বিধি :
পৃষ্ঠদেশ ভালো পরিষ্কার করে নিন।
উডকেয়ার ব্যবহার করুন।
গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ২/৩ বার ব্যবহার করুন।
ব্যবহারের সময় অন্য কোনো উপাদান এর সাথে ব্যবহার করবেন না।

Code	Item Name
87812	Sticky Wood Care 500 ml
87813	Sticky Wood Care 1000 ml
821934	Sticky Wood Care 2 ltr
821935	Sticky Wood Care 4 ltr



স্টিকি স্ট্রোপেইট

ব্যবহার বিধি : পৃষ্ঠদেশ ভালোভাবে পরিষ্কার করে **sticky স্ট্রোপেইট** লাগাতে হবে। স্ট্রোপেইট দিয়ে কোন বস্তুকে রং করতে হলে স্ট্রোপেইট ও রং করা বস্তুর দূরত্ব ৮-১২ ইঞ্চি থাকতে হবে।

ব্যবহার স্থান : যেকোনো রিপেয়ারিং রং কন্সার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গাড়ি, সিএনজি, মোটরসাইকেল, কিচেন ব্যাক, অটো, কাঠ দেয়াল ইত্যাদি আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়।

Code	Item Name	Code	Item Name
852667	Matt Black (4)	852674	Suzuki Red (131)
852672	Sky Blue (15)	852831	Blue 21 (213)
852669	Silver (36)	852830	Green (217)
852670	Light Green (37)	852829	Honda Red (236)
852666	Black (39)	852832	River Blue (242)
852673	White (39)	852676	Bright Crome (318)
852668	White (40)	852671	Bright Gold (3049)
852675	Art Yellow (41)		



সাপোর্ট হার্ড রোল

ব্যবহার বিধি :
SUPPORT হার্ড রোল আপনার পরিমানমতো কেটে নিয়ে বেশি সেট করুন এবং নিয়ম অনুযায়ী ঘর্ষণ অব্যাহত রাখুন।

ব্যবহার স্থান :
যেকোনো ফার্নিচার, যানবাহন ও যেকোনো ধাতব পদার্থ মসৃণ করার কাজে প্রযোজ্য।

Code	Item Name
852902	Support Hard Roll - 60
852903	Support Hard Roll - 80



স্টিকি গালা

ব্যবহার বিধি:
৪ লিটার স্পিরিট এর সাথে ৩০০ গ্রাম গালা ভালভাবে মিশ্রণ করব। তারপর শিরায় কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করা কাঠে ঐ ব্যাণিশ মিশ্রিত স্পিরিট শিশিগাট ভালভাবে মিশ্রণ করব। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন কাঠ ভেজা থাকে এবং মিশ্রণটি গড়িয়ে না পড়ে।

ব্যবহার স্থান:
কাঠ শিল্পে, রং ভার্গিশে, স্বর্ণকারে এবং চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
987059	Sticky Button Lac (gala) khushmi 1kg



স্টিকি ড্যাশবোর্ড ক্লিনার

ব্যবহার বিধি:
ব্যবহারের আগে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।
প্রয়োগকৃত স্থান হতে ২০-৩০ সে.মি. দূরত্বে স্প্রে করতে হবে। অতঃপর নরম ও শুষ্ক কাপড় দিয়ে ব্যবহৃত স্থানে হালকা করে দিতে হবে

Code	Item Name
875772	Dashboard cleaner(lemon) 400ml
875773	Dashboard cleaner(Rose) 400ml
875774	Dashboard cleaner(Strawberry) 400ml
875778	Dashboard cleaner(Orange) 400ml



স্টিকি কংক্রিট এডমিক্সচার

ব্যবহার বিধি :
কংক্রিটের সিমেন্ট এবং অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ০.৭ - ১.০% মাত্রায় কংক্রিটে যোগ করতে হবে।

ব্যবহার স্থান :
দালান কোঠা, সড়ক, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি নির্মাণশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
947948	Concrete Admixture (XG1) 200kg
987114	Concrete Admixture (XG1) 20kg



স্টিকি মোম

ব্যবহার বিধি:
প্রথমে মোমের টুকরাটিকে ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করতে হবে। তারপর এগুলোকে একটি টিনের পাত্রে নিতে হবে। তারপর পাত্রটিকে চুলায় দিতে হবে। এখন ফুটন্ত অবস্থায় একটি কাঠের কাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে মোম পাত্রের পাশে লেপে না থাকে। আগুন নিয়ে মোমগুলোকে ভালোভাবে পলিয়ে নিবে যাতে মোমগুলো পানির মত পলে পলে যায়। পানির মত পলে যাওয়ার পর দেখব যে এটি ফার্নিচারের মত রং চলে এসেছে। এখন এত একটু চক্কর গুড়ো পরিমাণ মত নিবো যেন এটি একটু গাঢ় হয়। এখন মিশ্রণটিকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করব। এখন এর মধ্যে একটু সিন্দুর ও রং ব্যবহার করে আবার নাড়াচাড়া করব। এখন মিশ্রণের পুটি প্রস্তুত। মিশ্রণের পুটিকে কাঠি দিয়ে ফার্নিচারের ফাঁকে এবং সংযোগস্থলে ব্যবহার করতে হবে।

ব্যবহার স্থান:
ফার্নিচার শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

Code	Item Name
875564	Sticky Bee Wax 1kg (Regular grade)



স্টিকি সোপিং এজেন্ট

ব্যবহার স্থান:
টেক্সটাইল শিল্পে তন্তু হতে তেল, চর্বি, ময়লা দূর করতে
ব্যবহার করা হয়

Code	Item Name
987362	Sticky Soaping Agent 60 kg



স্টিকি এন্টিক্রিজিং এজেন্ট

ব্যবহার স্থান:
টেক্সটাইল প্রক্রিয়ায় ঘর্ষণ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়

Code	Item Name
987360	Sticky Anticreasing Agent 60 kg



স্টিকি পারঅক্সাইড স্ট্যাবিলাইজার

ব্যবহার স্থান:
ডাইং প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পার অক্সাইডকে কার্যকরী রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়

Code	Item Name
852806	Sticky Peroxide Stabilizer



স্টিকি ডিটারজেন্ট এন্ড উইটিং এজেন্ট

ব্যবহার স্থান:
টেক্সটাইল শিল্পে তৈল, চর্বি এবং ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়

Code	Item Name
987357	Detergent & Wetting Agent 60 kg (Knit Fabric)
987358	Detergent & Wetting Agent 60 kg (Woven Fabric)

প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ,
ফোন-৮৮-০২-৯৮৮১৭৯২, ৮৮৩৫৫৪৬, ফ্যাক্স-৮৮৩৭৪৬৪

A Product of



আর এফ এল



09613737777